


Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia, powinna być pogrubiona co najmniej do 20 mm.
Maksymalne nachylenie rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku środka poprzeczki nie może przekraczać 1:250 (0,4 %) wzdłuż jakiegokolwiek promienia powierzchni półokrągłej centrowanej pośrodku pomiędzy stojakami.
Miejsce lądowania (zeskok) powinno być tak usytuowane aby zbliżający się zawodnik nie korzystał z pochylenia terenu.
Wysokość zeskoku musi wynosić minimum 0,7m

 "TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów 606 275 040 trybex@onet.eu NIP: 7671286458 REGON: 570275729		BRANŻA : ARCH- KONSTR		Przebudowa boiska przy CKZiU przy ul. 8 marca 5 w Złotowie	
		DATA : 03.2021	TEMAT :	RZUT SKOCZNI DO SKOKU WZWYŻ	SKALA 1:100
		ADRES :	ul. 8 marca 5, Złotów dz. o nr ewid. 1222/22		
		INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE w ZŁOTOWIE Złotów, Al. Piasta 25 77-400 Złotów		
		Projektant	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń NN-8345/474/81		NR RYS. 6